

# ANEXO I

## CINE MAIS CULTURA MATO GROSSO

### EQUIPAMENTOS DO KIT AUDIOVISUAL COM TECNOLOGIA DIGITAL

Relação dos equipamentos que compõem cada 1 (um) dos kits audiovisual com tecnologia digital.

#### I - Relação dos equipamentos de projeção

##### 01 Tela para projeção tipo persiana

120" – 2,43m X 1,82m formato vídeo (4/3)  
Superfície de projeção tipo Matt White II sem emendas e com filamentos estruturais de Fibra de Vidro (não enruga).  
Estrutura (rolo/estojo/perfil) em alumínio  
Enrolamento por sistema de catraca com paradas multi ponto  
Suporte de fixação para teto ou parede  
Bordas pretas de 5cm nas laterais da tela

##### 01 Projetor Multimídia

Luminância: 2.500 ANSI Lumens  
Resolução: SVGA (800 x 600)  
Contraste: 2000:1  
Lâmpada: 200W, 4000/5000 hs(Normal/Eco)  
Foco de lente: F= 1,44 f=16,6mm  
Dimensões: (228 x 295 x 77 mm)  
Peso: 2,3Kg

##### 01 Aparelho leitor de DVD

Sistema de cor: NTSC  
Resolução máxima: 500 linhas  
Função câmera lenta  
Progressive Scan  
Congelamento de cenas  
Slide show  
Proteção de tela  
Rotação de imagem  
Mídias reproduzidas: CD; CD-R; CD-RW; DVD; DVD+R; DVD+RW; DVD-R; DVD-RW  
Formatos reproduzidos: JPEG ; MP3 ; SVCD ; VCD ; WAV (CD)  
Conexões Saída : Vídeo: componente; composto; Audio: digital coaxial; Analógica

#### II - Relação dos equipamentos de sonorização

##### 1 Mesa de som 4 canais

Alto ganho com baixíssimo ruído  
2 canais balanceados Mic/Line com 3 bandas de EQ  
2 inputs STEREO com 3-band EQ  
1 stereo aux return  
Post-fader EFX send em todas as entradas  
Global +48V phantom power  
Indicador de peak em todos os canais mono  
Canal de endereçável para gravação e monitoração

## **2 Caixas não amplificadas**

Potência de 150 watts RMS  
Alto-falantes 10 " com 8Ω  
Drive Titanium  
Construída em madeira 15mm – pintura emborrachada cor preta  
Base para suporte de pedestal e alças laterais

## **1 Subwofer**

Potência de 300 watts RMS  
Alto-falantes 15 " com 4Ω  
2 dutos  
Construída em madeira 15mm om 2 dutos – pintura emborrachada cor preta  
Alças laterais

## **02 Amplificadores de Potência**

Potência:2 canais de 4 OHMS = 600W  
2 canais de 8 OHMS = 320W  
Resposta de frequência 10 Hz – 20 Hz  
Alimentação 127/230V  
Com proteção Térmico/Elétrico  
Termostato 105 graus

## III – Relação de cabos e acessórios

### **01 Kit de Cabos para sinal de áudio e vídeo**

2 Cabos Brindados P10/P10 - 1,5m (mesa p/ amplificador)  
2 Cabos Brindados P10/P10 0,50m (amplificador/amplificador)  
3 Cabos– PP 2x1,15mm – (P10/P10) - (caixa / amplificadores) – 15 metros de comprimento  
1 Cabos estéreo– RCA/RCA - (dvd / projetor) – 5 metros de comprimento  
2 Cabos – 2 saídas RCA – 1 entrada P2 (projetor / aparelho DVD) – 5 metros de comprimento

### **1 Microfone sem fio duplo**

Alcance de 150 metros  
VHF Banda alta  
Frequência livre em 174 a 216 Mhz